


定格総荷重表

9.5m～30.5m ブーム

	 (6.6m)				 (6.0m)				 (5.0m)				 (3.8m)			
作業 半径 (m)	アウトリガ最大張出(全周)				アウトリガ中間張出(側方)				アウトリガ中間張出(側方)				アウトリガ中間張出(側方)			
	9.5m ブーム	16.5m ブーム	23.5m ブーム	30.5m ブーム	9.5m ブーム	16.5m ブーム	23.5m ブーム	30.5m ブーム	9.5m ブーム	16.5m ブーム	23.5m ブーム	30.5m ブーム	9.5m ブーム	16.5m ブーム	23.5m ブーム	30.5m ブーム
2.5	26.00	18.00			26.00	18.00			26.00	18.00			26.00	18.00		
3.0	26.00	18.00	12.50		26.00	18.00	12.50		26.00	18.00	12.50		25.00	18.00	12.50	
3.3	26.00	18.00	12.50		26.00	18.00	12.50		26.00	18.00	12.50		21.85	18.00	12.50	
3.5	25.00	18.00	12.50		25.00	18.00	12.50		25.00	18.00	12.50		20.00	18.00	12.50	
4.0	23.00	18.00	12.50	7.00	23.00	18.00	12.50	7.00	23.00	18.00	12.50	7.00	16.40	14.70	12.50	7.00
4.5	21.20	18.00	12.50	7.00	21.20	18.00	12.50	7.00	21.20	18.00	12.50	7.00	13.30	12.40	12.50	7.00
5.0	19.40	16.70	12.50	7.00	19.40	16.70	12.50	7.00	17.60	16.70	12.50	7.00	10.90	10.45	10.80	7.00
5.5	17.80	15.60	11.85	7.00	17.80	15.60	11.85	7.00	15.00	14.00	11.85	7.00	9.10	8.80	9.35	7.00
6.0	16.30	14.60	11.20	7.00	16.30	14.60	11.20	7.00	12.65	11.90	11.20	7.00	7.75	7.55	8.10	7.00
6.5	15.10	13.80	10.60	7.00	15.10	13.80	10.60	7.00	10.80	10.30	10.60	7.00	6.70	6.45	7.15	7.00
7.0		13.00	10.10	7.00		12.00	10.10	7.00		8.95	9.50	7.00		5.60	6.30	6.30
7.5		12.20	9.60	7.00		10.60	9.60	7.00		7.80	8.60	7.00		4.90	5.60	5.75
8.0		11.40	9.10	7.00		9.50	9.10	7.00		6.90	7.70	7.00		4.30	4.95	5.20
9.0		9.20	8.20	6.40		7.60	8.20	6.40		5.45	6.25	6.40		3.35	4.00	4.30
10.0		7.50	7.40	5.90		6.20	6.80	5.90		4.45	5.15	5.40		2.65	3.25	3.55
11.0		6.20	6.60	5.35		5.10	5.80	5.35		3.65	4.30	4.60		2.10	2.65	2.95
12.0		5.20	5.90	4.90		4.30	4.95	4.90		3.00	3.65	3.95		1.60	2.20	2.45
13.0		4.40	5.05	4.50		3.60	4.25	4.50		2.50	3.10	3.40		1.15	1.80	2.10
13.5		4.10	4.70	4.30		3.35	3.95	4.30		2.25	2.85	3.15		0.95	1.65	1.90
14.0			4.40	4.15			3.65	4.00			2.65	2.90			1.50	1.75
15.0			3.85	3.85			3.20	3.50			2.25	2.55			1.15	1.50
15.5			3.60	3.70			3.00	3.30			2.10	2.35			1.00	1.35
16.0			3.35	3.55			2.80	3.10			1.95	2.20			0.85	1.20
17.0			2.95	3.20			2.45	2.75			1.60	1.90			0.65	0.95
18.0			2.60	2.85			2.15	2.45			1.30	1.65			0.40	0.75
19.0			2.25	2.55			1.85	2.15			1.10	1.40				0.55
20.0			1.95	2.30			1.55	1.90			0.85	1.20				
20.5			1.85	2.15			1.45	1.75			0.75	1.10				
21.0				2.05				1.65				1.00				
22.0				1.80				1.40				0.80				
24.0				1.40				1.05				0.50				
26.0				1.15				0.75								
27.5				0.95				0.55								
危険角度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28°	45°
標準フック	26tフック				26tフック				26tフック				26tフック			
フック質量	230kg				230kg				230kg				230kg			
巻掛本数	7	6	4	4	7	6	4	4	7	6	4	4	7	6	4	4

(単位ton)

30.5mブーム+7.9mパワージブ

 (6.6m)							 (6.0m)							 (5.0m)							 (3.8m)							
アウトリガ最大張出 (全周)							アウトリガ中間張出 (側方)							アウトリガ中間張出 (側方)							アウトリガ中間張出 (側方)							
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	オフセット5° 荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	オフセット25° 荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	オフセット45° 荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	オフセット5° 荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	オフセット25° 荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	オフセット45° 荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	オフセット5° 荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	オフセット25° 荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	オフセット45° 荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	オフセット5° 荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	オフセット25° 荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	オフセット45° 荷重 (ton)	
83.0	4.7	3.00	7.4	2.10	9.4	1.60	83.0	4.7	3.00	7.4	2.10	9.4	1.60	83.0	4.7	3.00	7.4	2.10	9.4	1.60	83.0	4.7	3.00	7.4	2.10	9.4	1.60	
75.0	10.5	3.00	12.7	2.10	14.2	1.60	75.0	10.5	3.00	12.7	2.10	14.2	1.60	75.0	10.5	3.00	12.7	2.10	14.2	1.60	75.0	10.5	3.00	12.7	2.10	14.2	1.60	
73.0	11.8	3.00	14.0	2.10	15.4	1.60	73.0	11.8	3.00	14.0	2.10	15.4	1.60	73.0	11.8	3.00	14.0	2.10	15.4	1.60	73.0	12.4	2.30	14.6	1.85	16.0	1.60	
72.0	12.6	3.00	14.6	2.10	16.0	1.60	72.0	12.5	3.00	14.6	2.10	16.0	1.60	72.0	12.5	3.00	14.6	2.10	16.0	1.60	72.0	13.5	1.90	15.7	1.55	17.0	1.43	
70.0	13.8	2.78	15.9	2.10	17.0	1.57	70.0	13.8	2.78	15.9	2.10	17.0	1.57	70.0	13.8	2.78	15.9	2.10	17.0	1.57	70.0	16.3	1.05	18.4	0.86	19.5	0.81	
65.0	16.9	2.31	18.8	1.82	20.0	1.50	65.0	16.9	2.31	18.8	1.82	20.0	1.50	65.0	15.1	2.50	17.0	1.99	18.2	1.54	62.0	18.0	0.65	20.0	0.50	21.0	0.51	
60.0	19.8	1.96	21.5	1.60	22.3	1.37	61.0	19.0	2.05	21.0	1.64	21.8	1.40	68.0	16.7	1.99	18.7	1.68	20.0	1.50	危険角度	60°		60°				
57.5	21.0	1.83	22.8	1.49	23.5	1.31	58.5	20.5	1.67	22.2	1.48	23.0	1.34	60.0	19.5	1.20	21.2	1.08	22.1	1.02	標準フック	4tフック						
55.0	22.4	1.58	24.0	1.40	24.7	1.25	55.0	22.3	1.25	23.9	1.13	24.5	1.11	55.0	22.0	0.70	23.6	0.60	24.4	0.58	フック質量	60kg						
50.0	24.7	1.12	26.2	1.02	26.5	1.03	50.0	24.5	0.84	26.0	0.76	26.4	0.76	54.0	22.5	0.62	24.0	0.55	24.6	0.54	巻掛本数	1本						
46.0	26.5	0.82	27.8	0.75	28.0	0.77	46.0	26.3	0.56	27.6	0.50	27.8	0.52	53.0	23.0	0.53	24.5	0.45	25.0	0.48								
45.0	27.0	0.74	28.1	0.70			45.0	26.7	0.50	28.0	0.45			危険角度	51°		51°		51°									
40.0	29.0	0.46	29.8	0.45			危険角度	43°		43°		44°		標準フック	4tフック													
危険角度	38°		38°		44°		標準フック	4tフック				フック質量				60kg				巻掛本数				1本				
標準フック	4tフック						フック質量						60kg						巻掛本数						1本			
フック質量	60kg						巻掛本数						1本															
巻掛本数	1本																											

30.5mブーム+13.0mパワージブ

 (6.6m)								 (6.0m)								 (5.0m)								 (3.8m)							
アウトリガ最大張出 (全周)								アウトリガ中間張出 (側方)								アウトリガ中間張出 (側方)								アウトリガ中間張出 (側方)							
ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	オフセット5° 荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	オフセット25° 荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	オフセット45° 荷重 (ton)		ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	オフセット5° 荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	オフセット25° 荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	オフセット45° 荷重 (ton)		ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	オフセット5° 荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	オフセット25° 荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	オフセット45° 荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	オフセット5° 作業半径 (m)	オフセット5° 荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	オフセット25° 荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	オフセット45° 荷重 (ton)		
83.0	6.3	2.00	10.6	1.25	13.6	0.85		83.0	6.3	2.00	10.6	1.25	13.6	0.85		83.0	6.3	2.00	10.6	1.25	13.6	0.85		83.0	6.3	2.00	10.6	1.25	13.6	0.85	
77.0	11.1	2.00	15.0	1.25	17.6	0.85		77.0	11.1	2.00	15.0	1.25	17.6	0.85		77.0	11.1	2.00	15.0	1.25	17.6	0.85		77.0	11.1	2.00	15.0	1.25	17.6	0.85	
76.0	12.0	2.00	15.8	1.21	18.3	0.85		76.0	12.0	2.00	15.8	1.21	18.3	0.85		76.0	12.0	2.00	15.8	1.21	18.3	0.85		76.0	12.0	2.00	15.8	1.21	18.3	0.85	
74.5	13.1	1.91	16.7	1.17	19.0	0.85		74.5	13.1	1.91	16.7	1.17	19.0	0.85		74.5	13.1	1.91	16.7	1.17	19.0	0.85		74.5	13.1	1.91	16.7	1.17	19.0	0.85	
70.0	16.5	1.65	19.7	1.06	21.8	0.82		70.0	16.5	1.65	19.7	1.06	21.8	0.82		70.0	16.5	1.65	19.7	1.06	21.8	0.82		70.0	15.0	1.76	18.3	1.12	20.7	0.83	
65.0	20.0	1.41	23.0	0.97	24.6	0.79		65.0	20.0	1.41	23.0	0.97	24.6	0.79		65.0	20.0	1.41	23.0	0.97	24.6	0.79		70.0	16.3	1.42	19.7	1.06	21.8	0.82	
60.0	23.2	1.21	25.9	0.91	27.2	0.77		60.0	23.2	1.21	25.9	0.91	27.2	0.77		63.0	21.3	1.20	24.0	0.95	26.0	0.78		65.0	19.4	0.76	22.5	0.61	24.4	0.55	
55.0	26.1	1.07	28.7	0.85	29.6	0.75		57.0	25.0	1.12	27.5	0.88	28.6	0.75		56.0	25.2	0.56	28.0	0.46	29.0	0.45		64.0	20.0	0.66	23.0	0.54	25.0	0.45	
53.5	27.0	1.04	29.4	0.84	30.2	0.74		56.0	25.7	1.02	28.0	0.87	29.0	0.75		55.0	26.0	0.46	28.3	0.42	29.3	0.40		危険角度	62°	62°	62°				
51.5	28.1	0.95	30.4	0.82	31.0	0.74		54.0	26.7	0.87	29.0	0.78	30.0	0.75	危険角度	53°		53°		53°			標準フック	4tフック							
46.0	30.8	0.60	32.7	0.56	33.0	0.59		48.0	29.7	0.48	31.7	0.49	32.2	0.45	標準フック	4tフック							フック質量	60kg							
43.0	32.2	0.45	33.8	0.43				危険角度	46°		46°		46°		標準フック	60kg							巻掛本数	1本							
危険角度	41°		41°		44°			標準フック	4tフック							巻掛本数	1本							標準フック	4tフック						
標準フック	4tフック							フック質量	60kg							巻掛本数	1本							フック質量	60kg						
フック質量	60kg							巻掛本数	1本							巻掛本数	1本							フック質量	60kg						
巻掛本数	1本																														

541-74602000

■アウトリガ不使用時

						
作業半径 (m)	定 置 つ り					
	9.5mブーム		16.5mブーム		23.5mブーム	
	前 方	全 周	前 方	全 周	前 方	全 周
3.0	13.50	8.10	9.00	7.30		
3.5	12.00	6.80	9.00	6.70	6.50	4.50
4.0	10.75	5.80	9.00	5.65	6.50	4.50
4.5	9.65	5.00	9.00	4.75	6.50	4.50
5.0	8.70	4.30	8.20	4.00	6.50	4.30
5.5	7.80	3.60	7.40	3.30	6.05	3.70
6.0	7.00	3.00	6.60	2.80	5.65	3.20
6.5	6.25	2.50	5.90	2.35	5.25	2.75
7.0			5.20	1.95	4.85	2.40
8.0			4.00	1.30	4.10	1.80
9.0			3.15	0.75	3.50	1.40
10.0			2.50		3.00	1.00
11.0			2.00		2.50	0.65
12.0			1.60		2.10	
13.0			1.25		1.75	
14.0					1.45	
15.0					1.20	
16.0					0.95	
17.0					0.75	
18.0					0.55	
危険角度	——	——	——	45°	——	56°
標準フック	26tフック					
フック質量	230kg					
巻掛本数	7	7	6	6	4	4